

Паспорт качества № 131727

Бензин автомобильный, неэтилированный, А-98 " Super " с содержанием кислорода до 2,7 % мас., класс В

Стандарт: LST EN 228:2012+A1:2017

KN: 27101249

Дата оформления паспорта качества : 2018-09-14

Дата отбора пробы: 2018-09-14

Уровень продукта: 370 Резервуар №: RZ-42

Показатели качества	Норма	Фактически	Методы
1. -ОЧ ИМ, не менее	98,0*	99,6	LST EN ISO 5164
2. -ОЧ ММ, не менее	88,0 **	88,0	LST EN ISO 5163
3. Концентрация свинца, мг/л, не более	5,0	меньше 2,5	LST EN 237
4. Плотность при 15 °С, кг/м³	720,0 - 775,0	749,5	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
5. Концентрация серы, мг/кг, не более	10,0	5,3	LST EN ISO 20846
6. Концентрация марганца, мг/л, не более	2,0	меньше 2,0	LST EN 16135
7. Устойчивость к окислению, мин, не менее	360	360	LST EN ISO 7536
8. Концентрация смол промытых растворителем, мг на 100 мл бензина, не более	5	1	LST EN ISO 6246
9. Коррозия медной пластинки (3 часа при 50 °С), единицы по шкале, не более	1 класс	1a	LST EN ISO 2160
10. Внешний вид	чистый и прозрачный	чистый и прозрачный	визуально
11. Объемная доля углеводородов, % об, не более:			LST EN ISO 22854
олефиновых	18,0	11,8	
ароматических	35,0	34,3	
12. Объемная доля бензола, %, не более	1,00	0,88	LST EN ISO 22854
13. Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,53	LST EN ISO 22854
14. Объемная доля оксигенатов (кислородсодержащих соед.), %, не более:			LST EN ISO 22854
метанола	3,0	0,14	
этанола	5,0	0,37	
изопропилового спирта	количество	0,13	
изобутилового спирта	применяемых	0	
третбутилового спирта	компонентов	0	
эфиров (C <sub>5</sub> и выше):	при смешении		
- МТБЭ	ограничивается	12,59	
- ЭТБЭ	содержанием	0	
- МТАЭ	кислорода	0	
других оксигенатов	2,7 % мас.	0	
15. Давление паров, (VP), кПа	45,0 - 70,0	67,5	LST EN 13016-1
16. Фракционный состав:			LST EN ISO 3405
объемная доля испарившегося бензина при температуре 70 °С, (И 70), % об.	20,0 - 48,0	34,8	
объемная доля испарившегося бензина при температуре 100 °С, (И 100), % об.	46,0 - 71,0	60,6	
объемная доля испарившегося бензина при температуре 150 °С, (И 150), % об., не менее	75,0	94,1	
температура конца кипения, °С, не выше	210	175	
остаток в колбе, % об., не более	2	1	
17. Индекс паровой пробки (ИПП)	не нормируется	919	LST EN 228 p.5.5.2

Акционерное общество "ОРЛЕН Литува" принимая ответственность как производитель, декларирует, что продукт "Бензин автомобильный, неэтилированный, А-98 " Super " с содержанием кислорода до 2,7 % мас., класс В" согласно декларации соответствует требованиям LST EN 228:2012+A1:2017.

\* Поправочный коэффициент к значению ИОЧ применяется в соответствии с требованиями примечаниям б) по 2 таблице LST EN 228.

\*\* Величина показателя регламентируется для продукта предназначенного для рынка Украины. Для других рынков величина показателя не регламентируется. При оценке ИОЧ поправочный коэффициент применяется в соответствии с требованиями примечаниям б) по 2 таблице LST EN 228.



Sigita Žilinskienė  
Инженер химик

**Паспорт качества № 131727**

**Бензин автомобильный, неэтилированный, А-98 " Super "**  
**с содержанием кислорода до 2,7 % мас., класс В**

**Стандарт: LST EN  
228:2012+A1:2017**

**KN: 27101249**

**Дата оформления паспорта качества : 2018-09-14**

**Дата отбора пробы: 2018-09-14**

**Уровень продукта: 370 Резервуар №: RZ-42**

**No сертификата соответствия 10XЦ.00010-17**

**Продукт в железнодорожные вагон-цистерны №: 75081588, 50613041 погружен из резервуара RZ-42**

